

Fiók – N

Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQBMJY

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – EXPANDO- EXPANDO T-szerelés	Beépítési méretek – hátfal
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket	FA Előlapráútés * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket	* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket ** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén	

Szabás – 16 mm-es forgácsolap.

	Fahátfal 39 mm
	Feneklap Fahátfal NL – 10 mm Fémhátfal NL – 21 mm
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

--	--

Oldalmutatók			
Áttekintés	197	TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX	Felszerelés, leszerelés és beállítás
myLEGRABOX	236	MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	596	TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz	Short-URL www.blum.com/a310
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	597	CABLOXX	
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	Tartozékok	
		Korpuszszínek rögzítése	
		Blum-Services	
		További technikai információk	708

